



鉄板 ・ 縞鉄板

鉄板 ・ 縞鉄板

●鉄板



～用途～

- ・工事現場における資材搬入路の床盤
- ・軟弱地盤の足場
- ・重機作業及び重量物搬入路の床盤
- ・道路工事の覆工用
- ・重車輛通行時の道面保護

厚 さ	巾	長 さ	重 量	呼び名
22m/m	1,000mm	1,500mm	266kg	－
22m/m	1,500mm	1,500mm	401kg	－
22m/m	1,500mm	3,000mm	802kg	5×10(ゴットウ)
22m/m	1,500mm	6,000mm	1,604kg	5×20(ゴニジュウ)
25m/m	1,000mm	1,500mm	303kg	－
25m/m	1,500mm	1,500mm	455kg	－
25m/m	1,500mm	3,000mm	911kg	5×10(ゴットウ)
25m/m	1,500mm	6,000mm	1,823kg	5×20(ゴニジュウ)
32m/m	1,500mm	3,000mm	1,177kg	5×10(ゴットウ)

●縞鉄板

厚さ	22m/m	22m/m	25m/m
巾	1,500mm	1,500mm	1,500mm
長さ	3,000mm	6,000mm	6,000mm
重量	810kg	1,620kg	1,839kg
呼び名	5×10 (ゴットウ)	5×20 (ゴニジュウ)	5×20 (ゴニジュウ)



表面

●すぐれた滑り止め効果

縞目形状により、すぐれた滑り止め効果があります。特に泥土状態では、効果が顕著です。

●すぐれた耐候性

屋外や水分の多いところで使用しても長持ちします。

●プラシキ

厚さ	13m/m
巾	1,220mm
長さ	2,440mm
重量	39kg



- ・ぬかるんだ土地に最適
 - ・1枚あたり39kgと軽量
 - ・80トンの耐荷重
- 仮設現場には欠かせないアイテムです



鉄板 ・ 縞鉄板

鉄板 ・ 縞鉄板

●ゴムマット

厚さ	15m/m
巾	1,000mm
長さ	1,500mm
重量	36kg



鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力体のため下地への損傷はありません。
地面へのフィット性も抜群です。

●段差スロープ



<段差スロープA>



<段差スロープ(コーナー用)>



コーナー用との併用により角部の段差も解消

名称	巾	長さ	色
段差スロープA	155mm	1,500mm	黄
段差スロープコーナー用	155mmL型	—	

●リンクプレート



外側



内側



取り付け例

リンクプレートとは…

現場での重車両通行のための鉄板を敷く作業に伴う溶接工事を必要としません。
敷鉄板を確実に固定し、従来のような溶接部分の切断による敷鉄板のバツキから起こる重大事故の発生を防ぎます。
安全で取り付け簡単、鉄板返却時の修復費も不要となります。