

研り・穴あけ

電動ハンマ



H45MR<<HiKOKI>>

重量	(kg)	5.9
シャンク径	(mm)	六角軸17
打撃エネルギー	(J)	12.5
消費電力	(W)	1,050
全負荷打撃数	(打撃/min)	3,000
コード	(m)	2心・5



H50SA<<HiKOKI>>

重量	(kg)	8.8
シャンク径	(mm)	六角軸21
打撃エネルギー	(J)	14
消費電力	(W)	1,140
全負荷打撃数	(打撃/min)	1,800
コード	(m)	3心・5



H65SB2<<HiKOKI>>

重量	(kg)	16.5
シャンク径	(mm)	六角軸30
打撃エネルギー	(J)	42
消費電力	(W)	1,240
全負荷打撃数	(打撃/min)	1,400
コード	(m)	2心・5



H65SB3<<HiKOKI>>

重量	(kg)	18
シャンク径	(mm)	六角軸30
打撃エネルギー	(J)	45
消費電力	(W)	1,240
全負荷打撃数	(打撃/min)	1,400
コード	(m)	2心・5



H70SA<<HiKOKI>>

重量	(kg)	18
シャンク径	(mm)	六角軸30
打撃エネルギー	(J)	42
消費電力	(W)	1,240
全負荷打撃数	(打撃/min)	1,400
コード	(m)	2心・5

研り・穴あけ

電動研りハンマ



GSH11E<<Bosch>>

重量	(kg)	10.1
全負荷打撃数	(打撃/min)	1,050-1,890
打撃エネルギー	(J)	16.8
消費電力	(W)	1,500

研り・穴あけ

コアドリル



SPJ-123C《コンセック》

電源	(V)	単相100
周波数	Hz	50/60
定格電流	(A)	14
最大出力	(W)	1,500
無負荷回転数	(r.p.m)	950
標準コアビット呼径	(mm)	14.5～120
最大コアビット呼径	(mm)	160
コアビット取付ねじ	Cロッドねじ	
適用コアビット	湿式Cロッドねじ薄刃一体式	
推進ストローク	(水処理パッド無し) (mm)	331
推進ストローク	(水処理パッド仕様) (mm)	323
寸法	(長さ×幅×高さ)	(mm) 317×180×580
質量	(コード・コアビットを除く) (kg)	4.9



SPZ-252A2《コンセック》

電源	(V)	単相100
周波数	Hz	50/60
定格電流	(A)	15
最大出力	(W)	2,400
無負荷回転数	(r.p.m)	(高速) 1,100 (低速) 470
標準コアビット呼径	(mm)	—
最大コアビット呼径	(mm)	(3点式) 254 (薄刃一体式) 260
コアビット取付ねじ	Aロッドねじ	
適用コアビット	湿式Aロッドねじ3点式	
	湿式Aロッドねじ薄刃一体式	
推進ストローク	(水処理パッド無し) (mm)	446
推進ストローク	(水処理パッド仕様) (mm)	411
寸法	(長さ×幅×高さ)	(mm) 353×255×446
質量	(コード・コアビットを除く) (kg)	12.3

研り・穴あけ

電動ハンマドリル



GBH2-24DSE《Bosch》

● 金属・木材への穴あけも可能

電源	(V)	単相100
周波数	Hz	50/60
消費出力	(W)	680
回転数	(r.p.m)	正) 0~870 逆) 0~500
打撃数	(回/分)	0~4,850
穴あけ能力 ドリルビット	(mm)	24
穴あけ能力 コアビット	(mm)	80
質量 (コード・コアビットを除く)	(kg)	2.4



PR-38E《HIKOKI》

電源	(V)	単相100
周波数	Hz	50/60
消費出力	(W)	1,050
回転数	(r.p.m)	400
打撃数	(回/分)	3,000
穴あけ能力 ドリルビット	(mm)	38
穴あけ能力 コアビット	(mm)	105
質量 (コード・コアビットを除く)	(kg)	—



GBH5-38D《Bosch》

電源	(V)	単相100
周波数	Hz	50/60
消費出力	(W)	1,050
回転数	(r.p.m)	340
打撃数	(回/分)	3,000
穴あけ能力 ドリルビット	(mm)	38
穴あけ能力 コアビット	(mm)	90
質量 (コード・コアビットを除く)	(kg)	—

研り・穴あけ

電動ハンマドリル



DH40MC《Hikoki》

電源	(V)	単相100
周波数	Hz	50/60
消費出力	(W)	1,100
回転数	(r.p.m)	620
打撃数	(回/分)	2,800
穴あけ能力	ドリルビット (mm)	40
穴あけ能力	コアビット (mm)	105
質量	(コード・コアビットを除く) (kg)	6.8



GBH5-40DC《Bosch》

電源	(V)	単相100
周波数	Hz	50/60
消費出力	(W)	1,100
回転数	(r.p.m)	170~340
打撃数	(回/分)	
穴あけ能力	ドリルビット (mm)	40
穴あけ能力	コアビット (mm)	90
質量	(コード・コアビットを除く) (kg)	6.8