

エア機械

エアブレーカー

コンクリートブレーカー（スタンダード）



FCB15《古河ロックドリル》

FCB20《古河ロックドリル》



TCB-130B《東空》



TCB-200《東空》

型式		FCB15	FCB20	TCB-130B	TCB-200
メーカー		古河ロックドリル	古河ロックドリル	東空	東空
ピストン径	(mm)	—	—	35	40
ストローク	(mm)	—	—	130	166
全長	(mm)	492	556	490	556
質量	(kg)	15	21.2	15	21.2
打撃数	(b.p.m)	1,150	1,100	1,400	1,050
シャンクサイズ	(mm)	26φ×80	30φ×87	26φ×80	30φ×88
空気消費量	(ml/min)	0.8	1.65	1.05	1.5
ホース内径	(mm)	19	19	19	19

エア機械

エアブレーカー

ピックハンマ



TCA-7<<東空>>

- 質量7kgの、コンクリートや岩盤の軽破砕用エアツールです。

ピストン径	(mm)	35
ストローク	(mm)	120
全長	(mm)	465
質量	(kg)	7.2
打撃数	(b.p.m)	1,250
シャンクサイズ	(mm)	26φ×80
空気消費量	(m ³ /min)	1
ホース内径	(mm)	19

チッパー（ライトピックハンマ）



AA1.3B<<東空>>

- ライトピックハンマ(通称チップングハンマ)は、コンプレッサーからの圧縮空気で作動するエアツールで、コンクリートや金属表面のハツリ作業などに使用されます。
- 小型・軽量でコンクリートのハツリ・目荒らしビシャン作業、コンクリートミキサなどのバリ取りなどに最適で、下水道工事、ガス管工事、電気工事の補助作業など様々な作業現場で活躍しています。

ピストン径	(mm)	24
ストローク	(mm)	58
全長	(mm)	320
質量	(kg)	5.2
打撃数	(b.p.m)	2,800
シャンクサイズ	(mm)	17.45φ/14.75H×60L
空気消費量	(m ³ /min)	0.45
ホース内径	(mm)	12.7

エア機械

エアブレーカー

さく岩機（ハンドタイプ）

- さく岩機は、コンプレッサーからの圧縮空気で作動するエアツールで、ロッドとビットを装着することでコンクリートや岩盤などのさく孔作業に使用されます。



TJ-15《東空》

ピストン径	(mm)	54
ストローク	(mm)	45
全長	(mm)	468
質量	(kg)	14
打撃数	(b.p.m)	2,450
シャンクサイズ	(mm)	19H×22H×83L
空気消費量	(m^3/min)	1.6
ホース内径	(mm)	19

ロートハンマ

- 間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に使用されます。
- ハンマの回転方向が右回転ですので、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用できます。



TH5-S-C《東空》

ピストン径	(mm)	38×22
ストローク	(mm)	31
全長	(mm)	428
質量	(kg)	6
打撃数	(b.p.m)	3,400
シャンクサイズ	(mm)	19φ/14.6H×88L
空気消費量	(m^3/min)	0.85
ホース内径	(mm)	12.7